

## GRUE SUR CAMION

---



# GRUE MOBILE SUR CAMION NACELLE 13.5T - H. 35 M

## GRUE TELESCOPIQUE SUR CAMION DE 13.5T

La grue télescopique sur porteur type K31-35 est un matériel de 13,5T, avec une charge utile de la grue de 3T ou 5T avec option mouflage. Cette grue compacte est idéale pour les couvreurs, charpentiers ou constructeurs solaires de par ses possibilités de levage en termes de poids et de portée. Cette grue télescopique sur camion peut également être utilisable avec nacelle très rapidement.

- Référence : K 31-35 TSF
- Grue télescopique radiocommandée
- Gibe hydraulique radiocommandé
- Moteur Diesel indépendant
- Rotation 360° continue/infinie
- Système de stabilisation en "H"
- Vérins de stabilisation horizontaux hydrauliques
- Vérins de stabilisation verticaux hydrauliques

- Double vérin de matage
- Indicateur de charge sur la radiocommande
- Montage et démontage de la nacelle en 5 min

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Hauteur maximum</b>	<b>34.60m</b>
<b>Charge utile maximum</b>	<b>3.0t/5.0*t</b>
<b>Portée maximum</b>	<b>31.00m</b>
<b>Longueur du gibe (après genouillère)</b>	<b>10.5m</b>
<b>Poids total de l'ensemble</b>	<b>13.5t</b>
<b>Dimensions repliées (LxlxH)**</b>	<b>10.04x2.55x3.83m</b>
<b>Vitesse du treuil</b>	<b>60m/min</b>
<b>Largeur d'appui minimum</b>	<b>2.95m</b>
<b>Largeur d'appui maximum</b>	<b>5.50m</b>

\*Option mouflage

\*\* L=Longueur ; l=largeur ; H=Hauteur

CHARGE	PORTÉE	HAUTEUR
3000kg	7.00m	24.00m
1000kg	14.00m	21.50m
800kg	16.70m	23.00m
500kg	22.10m	15.90m
250kg	29.00m	11.90m

## ABAUQUE

### K31-35TSF

